



Герметизация

Ленты самоклеющиеся



Лента алюминиевая самоклеющаяся	Обозначение	Ширина, мм	Толщина ленты, мкм	Упак., шт.	Код заказа
Состоит из алюминиевой фольги с нанесенным клеевым слоем. Предназначена для герметизации стыков воздуховодов, швов фольгированной теплоизоляции, пароизоляционных покрытий. Устойчива к УФ-излучению. Температура монтажа от +5 °С до 40 °С. Температура эксплуатации от -40 °С до +120 °С.	ALU 50	50	75	24	61101
	ALU 75	75	75	16	61105
	ALU 100	100	75	12	61109



Лента вентиляционная самоклеющаяся	Обозначение	Цвет	Ширина, мм	Толщина ленты, мкм	Упак., шт.	Код заказа
Состоит из ПВХ пленки, армированной стеклосеткой, с нанесенным клеевым слоем. Предназначена для фиксации и герметизации стыков теплоизоляции из вспененного каучука или пенополиэтилена. Температура монтажа от +5 °С до 40 °С. Температура эксплуатации от -40 °С до +60 °С.	TPL 50	серый	50	210	24	61121
	TPL 50 black	черный	50	210	24	61125



Лента самоклеющаяся каучуковая	Обозначение	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мм	Упак., шт.	Код заказа
Материал – вспененный каучук, армированный стеклосеткой, с нанесенным клеевым слоем. Предназначена для герметизации стыков теплоизоляции из вспененного каучука. Цвет – черный.	Flex50	50	15	3	12	61131



Лента алюминиевая армированная самоклеющаяся	Обозначение	Ширина, мм	Толщина ленты, мкм	Упак., шт.	Код заказа
Состоит из алюминиевой фольги и стеклосетки с нанесенным клеевым слоем. Предназначена для герметизации стыков фольгированной теплоизоляции. Устойчива в УФ-излучению. Температура монтажа от +5 °С до +40 °С. Температура эксплуатации от -40 °С до +120 °С.	ALU-R 50	50	175	24	61141
	ALU-R 75	75	175	16	61143
	ALU-R 100	100	175	12	61145

Герметизация



Лента самоклеющаяся PVC tape	Обозначение	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мкм	Упак., шт.	Код заказа
Состоит из ПВХ пленки с нанесенным клеем на основе натурального каучука. Предназначена для фиксации и защиты теплоизоляции на основе вспененного каучука или полиэтилена. Температура монтажа от +5 °С до +40 °С. Температура эксплуатации от -40 °С до +90 °С.	PVC-38	38	25	130	80	61160
	PVC-48	48	25	130	60	61161



Лента металлизированная самоклеющаяся	Обозначение	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мкм	Упак., шт.	Код заказа
Состоит из металлизированной полипропиленовой пленки с нанесенным клеевым слоем. Предназначена для герметизации воздуховодов и изоляции не подвергающихся внешнему воздействию. Температура монтажа от +5 °С до +40 °С. Температура эксплуатации от 0 °С до +50 °С.	ML-50	50	50	50	96	61151

Герметики



Герметик силиконовый универсальный однокомпонентный	Объем, мл	Цвет	Упаковка, шт.	Код заказа
Предназначен для герметизации стыков конструкций. Устойчив к УФ-излучению. Температура монтажа от +5 °С до 40 °С. Температура эксплуатации от -40 °С до +60 °С.	280	прозрачный	12	62121
	280	белый	12	62122
	280	серый	12	62123



Герметик силикатный огнеупорный однокомпонентный	Объем, мл	Цвет	Упаковка, шт.	Код заказа
Предназначен для герметизации стыков оборудования, подвергающихся воздействию высоких температур. Температура монтажа от +5 °С до 40 °С. Температура эксплуатации от -40 °С до +1200 °С.	280	черный	12	62141



Герметизация



Пена монтажная полиуретановая однокомпонентная

Предназначена для герметизации щелей в бетоне, кирпиче, гипсе и т.д. Температура монтажа от -10°C до 30°C . Температура эксплуатации от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

Тип	Объем, мл	Упаковка, шт.	Код заказа
проф.	850	12	62131
бытовая	750	12	62135



Пена монтажная огнеупорная

Предназначена для заполнения щелей и отверстий в конструкциях с повышенным классом огнестойкости. Температура применения от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.

Тип	Объем, мл	Упаковка, шт.	Код заказа
проф.	700	12	62137
бытовая	720	12	62139

Уплотнительные ленты



Обозначение	Ширина, мм	Толщина ленты, мм	Упаковка, шт.	Код заказа
Лента уплотнительная 10	10	5	10	63111
Лента уплотнительная 20	20	5	10	63121
Шнур ШАОН 6	-	6	5	63126
Шнур ШАОН 8	-	8	5	63128
Шнур ШАОН 10	-	10	5	63130